

Doporučené servisné úkony pri servisných prehliadkách * :

- **Výmena motorového oleja** : vrátane olejového filtra
- Kontrola hrúbky brzdového obloženia
- Vynulovanie ukazovateľa servisných intervalov
- Prečítanie pamäti závad vlastnej diagnostiky
- Kontrola pohľadom dielov v motorovom priestore na netesnosti a poškodenia
- Kontrola pohľadom vonkajšieho poškodenia modulov systému airbag
- Kontrola mrazuvzdornosti náplne chladiacej sústavy, tesnosti chladiacej sústavy, výšky hladiny
- Kontrola výfukovej sústavy na netesnosti , poškodenia a upevnenia
- Kontrola pohľadom na netesnosti a poškodenia brzdového systému
- Kontrola množstva brzdovej kvapaliny , príp.doplnenie (po 3 rokoch každé dva roky výmena)
- Kontrola pohľadu (zo spodku) na netesnosti a poškodenia prevodovky, rozvodovky, hnacích hriadeľov a ochranných manžiet kĺbov
- Kontrola funkcie príp. strešného okna
- Kontrola akumulátora (bez tlače)
- Kontrola stavu drážkového remeňa
- Kontrola ochranných manžiet guľových čapov na netesnosti a poškodenia
- Kontrola vôle, upevnenia a tesniacich manžiet hlavíc spojovacích tyčí
- Kontrola hĺbky profilu a spôsobu opotrebovania pneumatík vrátane rezervného kolesa.
- Kontrola tlaku v pneumatikách(vrátane rezervného kolesa)
- Premazanie mechanizmu zámku veka motorového priestoru
- Kontrola funkcie vložky zámku
- Kontrola funkcie všetkých spínačov, elektrických spotrbičov, ukazovateľov a iných ovládacích prvkov
- Kontrola funkcie stieračov a ostrekovačov skiel, príp.svetlometov a stavu stieracích gúm.
- Nastavenie trysiek ostrekovačov
- Kontrola a prípadne nastavenie svetlometov
- Kontrola pohľadom neporušenosti ochranného náteru spodnej časti vozidla a laku karosérie
- Kontrola množstva oleja v mechanickej
- Kontrola prachového alebo peľového filtra príp.výmena (výmena na 30.000 km)
- Odporúčame výmenu stieracích líšt (dva razy do roka)
- Vyčistenie zadných bubnových brzd (každé dva roky)
- Výmena vložky vzduchového filtra a vyčistenie púzdra (do 60.000 km každé 4 roky inak na 60.000 km)
- Výmena zapalovacích sviečok (60.000 km)
- Kontrola ozubeného remeňa (90.000 km potom každých 30.000 km)
- Výmena napíanej kladky + remeňa + vodnej pumpy (podľa stavu a doporučení výrobcu)
- Výmena čistice paliva (90.000 km)
- Haldex spojka (doporučená výmena oleja každých 60.000 km)
- Automatická prevodovka DSG (doporučená výmena oleja + olej filtra každých 60.000 km)
- Konečná kontrola prip.skúšobná jazda
- Výmena chladiacej zmesi (každých 5 rokov)

* uvedené úkony pri servisnej prehliadke sú iba informatívne a môžu sa líšiť podľa značky a typu vozidla